

BIO-BITS ASPHALT OFF

Solvant et agent de démoulage pour asphalte et bitume

Agent de démoulage liquide qui empêche l'asphalte et le bitume de coller aux machines, outils et matériels de transport. Peut aussi être utilisé pour lisser les surfaces lors de l'application du bitume. Le produit a été spécialement développé avec des caractéristiques de solvabilité et de viscosité similaires à celles des produits diesels, qui sont préférés par beaucoup d'entreprises de travaux publics (pavages et constructions de chaussées). Le produit est à base d'huile végétale, de bio-solvants. Il est facilement biodégradable.

- Peut résister à de hautes températures.
- Peu de fumée et d'odeur.
- Conforme à REACH et n'est pas classé comme dangereux selon la réglementation européenne 1272/2008 (CLP).
- N'est pas classé comme marchandise dangereuse.

Utilisation

BIO-BITS ASPHALT OFF est à appliquer en couche fine et uniforme avec un pulvérisateur ou à l'aide d'un rouleau de peinture.

Caractéristiques techniques

Viscosité cinématique

°C	mm ² /s
+ 20	7
+ 40	4

Point éclair	77°C
COV	< 3% (< 27g/litre)*
Biodégradabilité	>82%**
Teneur en biocarbone	93%***

*Après 28 jours selon OCDE 301 B
(facilement biodégradable)

**Selon la norme ISO 11890-2.

En comparaison le diesel a environ 10% de COV
(Composés Organiques Volatiles).

***ASTM D6866

Stockage

Le produit doit être transporté et stocké à des températures supérieures à 0°C. Ne doit pas être stocké à la lumière directe du soleil. Durée de stockage de 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

Environnement et sécurité

Le produit n'est pas dangereux pour l'environnement, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'information à propos de la manipulation et de la sécurité. Le produit est approuvé par le système BASTA suédois sur la sécurité des ouvriers et les normes environnementales.



Conditionnement

Jerricane de 5 litres, jerricane de 25 litres, baril de 208 litres, container IBC de 1000 litres.

Code douanier 3403 99 00 00