

# BIO-FOMO 3

## Agent de démoulage à forte viscosité pour béton

**BIO-FOMO 3** est une huile de forte viscosité et faible volatilité. Le produit a été développé pour répondre à la demande de produits écoresponsables et indépendants de toutes ressources fossiles. Avec **BIO-FOMO 3**, vous avez un produit avec d'excellentes propriétés de démoulage particulièrement sur les surfaces verticales et les matières poreuses telles que le bois ou le contreplaqué. Fonctionne également sur des moules en acier et en plastique que ce soit sur des surfaces verticales ou horizontales.

- Conforme à REACH et n'est pas classé comme dangereux selon la réglementation européenne 1272/2008 (CLP).
- N'est pas classé comme marchandise dangereuse.

### Utilisation

**BIO-FOMO 3** est à appliquer en couche fine et uniforme avec un pulvérisateur ou à l'aide d'un rouleau de peinture. Éponger le surplus d'huile avec un chiffon pour éviter la formation de pores à la surface du béton.

**BIO-FOMO 3** peut être utilisé jusqu'à une température minimale de -12°C

### Technical data

Kinematic viscosity

°C	mm <sup>2</sup> /s
+ 20	42
+ 40	23

Point éclair > 100°C

Biodégradabilité > 90%\*

Teneur en biocarbone 99%\*\*

### Stockage

Le produit doit être transporté et stocké à des températures supérieures à 0°C. Ne doit pas être stocké à la lumière directe du soleil. Durée de stockage de 12 mois dans l'emballage d'origine fermé.

### Environnement et sécurité

Le produit n'est pas dangereux pour l'environnement, se reporter à la fiche de données de sécurité (FDS) pour plus d'information à propos de la manipulation et de la sécurité. Le produit est approuvé par le système BASTA suédois sur la sécurité des ouvriers et les normes environnementales.



### Conditionnement

Jerricane de 5 litres, jerricane de 25 litres, baril de 208 litres, container IBC de 1000 litres.

**Code douanier 3403 99 00 00**

\* Après 28 jours selon OCDE 301 B (facilement biodégradable)

\*\* ASTM D6866