

BIO-RELO W

Släppolja vinter

BIO-RELO W används för att förhindra fuktig last från fastfrysning och möjliggör enkel lossning även vid mycket låga temperaturer.

- För lastbilsflak, containrar, sopkärl, skopor mm.
- För transport av träflis, matavfall, snö/is, schaktmassor etc.
- Effekten kan vara upp till 6 laster beroende på material
- Medför inga problem i förbränning/energiåtervinning, rötning eller kompostering

Applicering

BIO-RELO W appliceras i ett tunt jämnt skikt med lågtrycksspruta på en så ren yta som möjligt. Produkten kan läggas på vid en temperatur ned till -30°C

Tekniska data

Kinematisk viskositet

°C	mm ² /s
+ 20	4
0	9
-30	20

Flampunkt	72°C
Bionedbrytbarhet	>80%*
Biogent kolinnehåll	>99%**
VOC	<3%***

Förvaring / Lagring

Produkten ska om möjligt transporteras och lagras frostfritt.

Miljö och säkerhet

Ej miljöfarlig, se produktens säkerhetsdatablad för information kring hantering och säkerhet. Produkten uppfyller REACH-lagstiftningen och är inte klassad som farligt gods.

Förpackningar

5L Dunk, 25L Dunk, 208L Fat, 1000L IBC

KN-nummer 3403 99 00 00

* Efter 28 dagar enligt OECD 301 B (readily biodegradable)

** ASTM D6866

*** ISO 11890-2. Som jämförelse har diesel ca. 10% VOC (Volatile organic compounds)