



# BIO-ATLE & BIO-BITS

## Biobaserade Släppmedel för Asfalt

Våra produkter **BIO-ATLE** och **BIO-BITS** har utvecklats för att möta framtidens krav på miljövänlighet i ett fossilfritt samhälle. Tål höga temperaturer utan att ryka. Uppfyller REACH-lagstiftningen och är inte klassificerade som farliga enl. EU-förordning 1272/2008 (CLP). Inte klassade som farligt gods, ej farliga för miljön.

Egenskap	BIO-BITS	BIO-ATLE
Kinematisk viskositet vid 40 °C (mm <sup>2</sup> /s)	4	9
Flampunkt (°C)	77	>100
Lösande egenskap (liknande fossil diesel)	JA	NEJ
Biogent kolinnehåll <sup>1</sup>	97%	97%
Användbar till (°C)	-15	-5
Koldioxidavtryck (PCF) <sup>2</sup> g CO <sub>2</sub> /kg	225	186
Bionedbrytbar <sup>3</sup>	JA	JA
BASTA-registrerad	JA	JA
Byggvarubedömningen		Rekommenderad

### Säkerhetsdatablad (SDB)

Enl. REACH/CLP tillgängliga på svenska, norska, finska, engelska, franska & tyska.

### Produktsammansättning

Utvecklade och tillverkade i Sverige av Biobase Sweden AB från förnyelsebara råvaror. Produkterna är biobaserad enl. EN 16575:2014.

### Förpackningar

5L Dunk, 25L Dunk, 208L Fat, 1000L IBC

<sup>1</sup>ASTM D6866, <sup>2</sup>Product Carbon Footprint (cradle to gate), <sup>3</sup>Alla komponenter bryts ned till över 60% på 28 dagar i OECD 301B (readily biodegradable).

**KN-nummer 3403 99 00 00**