



# BIO-FOMO

## Form Oils

### Biobaserade Formoljor

Den biobaserade FOMO-serien har utvecklats för att möta framtidens krav på miljövänlighet i ett fossilfritt samhälle. Lukt fria och ger snygg finish utan missfärgning. Uppfyller REACH-lagstiftningen och är inte klassificerade som farliga enl. EU-förordning 1272/2008 (CLP). Inte klassade som farligt gods, ej farliga för miljön.

Egenskap	BIO-FOMO 0	BIO-FOMO 1	BIO-FOMO 2	BIO-FOMO 3
Kinematisk viskositet vid 40 °C (mm <sup>2</sup> /s)	4	9	13	27
Flampunkt (°C)	87	>100	>100	>100
Biogent kolinnehåll <sup>1</sup>	99%	97%	97%	99%
Användbar till (°C)	-25	-10	-5	+5
Koldioxidavtryck (PCF) <sup>2</sup> g CO <sub>2</sub> /kg	237	191	161	116
Bionedbrytbar <sup>3</sup>	JA	JA	JA	JA
BASTA-registrerad		JA	JA	JA
Byggvarubedömningen		Rekommenderad	Rekommenderad	Rekommenderad

#### Säkerhetsdatablad (SDB)

Enl. REACH/CLP tillgängliga på svenska, norska, finska, engelska, franska & tyska.

#### Produktsammansättning

Utvecklade och tillverkade i Sverige av Biobase Sweden AB från förnyelsebara råvaror.

Produkterna är biobaserad enl.

EN 16575:2014.

#### Förpackningar

5L Dunk, 25L Dunk, 208L Fat,  
1000L IBC

<sup>1</sup>ASTM D6866, <sup>2</sup>Product Carbon Footprint (cradle to gate), <sup>3</sup>Alla komponenter bryts ned till över 60% på 28 dagar i OECD 301B (readily biodegradable).

**KN-nummer 3403 99 00 00**