

# BIO-CERO

*Betonglösare*

Biobased &  
Biodegradable

## TEKNISKT DATABLAD

BIO-CERO är en biobaserad sur betongborttagare som har utvecklats för framtiden för att möta kraven på miljövänlighet och oberoende av fossila resurser.

### BESKRIVNING

BIO-CERO är ett unikt biobaserat rengöringsmedel för att ta bort betongfläckar, stänk och spill på formar, fordon, verktyg och annan utrustning. Tar bort kalkavlagringar och yteffekter på betong. Produkten är även lämplig för att ta bort puts från byggnadsställningar. Produkten har god vidhäftning vilket ger en långvarig upplösande effekt.

### TEKNISK DATA

Viskositet vid 20°C	7 mPa s
pH (utspädd)	1,9
Biogent kolinnehåll <sup>1</sup>	97 %
Bionedbrytbar (Readily Biodegradable) <sup>2</sup>	
Innehåller	< 5% nonjoniska tensider

I normalfallet används produkten utan spädning.

Produkten kan förvaras i öppnad originalförpackning i upp till tre år. Produkten ska förvaras över 0°C och inte i direkt solljus.

### PRODUKTSAMMANSÄTTNING

Utvecklad och tillverkad i Sverige av Biobase Sweden AB från förnyelsebara råvaror. Produkten är biobaserad enl. EN 16575:2014.

<sup>1</sup>ASTM D6866

<sup>2</sup>Alla komponenter bryts ned till över 60% på 28 dagar i OECD 301B.

### APPLICERING

Appliceras med lågtrycksspruta, hälls eller målas på ytan. Låt verka 15-90 min, tvätta av med rent vatten med högtryckstvätt. Undvik uttorkning av produkten medan den verkar genom att spraya med vatten eller mer produkt. För tjockare avlagringar upprepas processen.

Ställnings- eller maskindelar rengörs lämpligen i ett bad upp till 48 timmar (späd produkten upp till 1:2 med vatten).

### MILJÖ & SÄKERHET

- Uppfyller REACH och CLP
- Biobaserad & bionedbrytbar
- Farligt gods UN 3265

**Fara:** Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

Accepterad produkt hos Bygghälsömyndigheten.

Se produktens säkerhetsdatablad för fullständig information om hantering och säkerhet.

### FÖRPACKNING

UN-godkänd förpackning av PE.



KN-nummer 3402 50 10 00

