



BIO-FOMO[®] 1

Form Oil

Lågvisköes formolja

BIO-FOMO[®] 1 är en biobaserad formolja med lägre viskositet som har utvecklats för att möta framtidens krav på miljövänlighet i ett fossilfritt samhälle.

Alla produkter i BIO-FOMO[®]-serien

- Är luktfria och ger snygg finish utan missfärgning.
- Uppfyller REACH-lagstiftningen och är inte klassificerade som farliga enl. EU-förordning 1272/2008 (CLP)
- Är inte klassade som farligt gods
- Är biobaserade & bionedbrytbara

BIO-FOMO[®] 1 är lämplig som släppmedel i blandare och rännor, samt för formar av hårda/icke-sugande material. Produkten rekommenderas för temperaturer ned till -10 °C.

Applicering

Appliceras i ett tunt jämnt skikt med lågtryckspruta eller roller. Torka av överflöd med trasa eller mopp för att undvika porbildning. Åtgång ca. 1 liter per 30-50 m².

Tekniska Data

Viskositet vid 40 °C	9 mm ² /s
Flampunkt	>100 °C
Biogent kolinnehåll ¹	97%
Koldioxidavtryck (PCF) ²	191 g CO ₂ /kg
Bionedbrytbar (Readily Biodegradable) ³	

¹ASTM D6866, ²Product Carbon Footprint (cradle to gate), ³Alla komponenter bryts ned till över 60% på 28 dagar i OECD 301B.

Förvaring

Lagras ej i direkt solljus.
Kan lagras upp till två år i obruten förpackning.

Miljö & Säkerhet

Produkten är BASTA registrerad och rekommenderad produkt hos Byggvarubedömningen. Se produktens säkerhetsdatablad för full information om hantering och säkerhet.



Produktsammansättning

Utvecklad och tillverkad i Sverige av Biobase Sweden AB från förnyelsebara råvaror. Produkten är biobaserad enl. EN 16575:2014.

Förpackningar

5L, 25L, 208L Fat, 1000L IBC

KN-nummer 3403 99 00 00