

BIO-FOMO[®] 1

Lågvisköes formolja

Biobased &
Biodegradable

TEKNISKT DATABLAD

BIO-FOMO[®] 1 är en biobaserad formolja med låg viskositet som har utvecklats för att möta framtidens krav på miljövänlighet i ett fossilfritt samhälle.

BESKRIVNING

BIO-FOMO[®] 1 är lämplig som släppmedel i blandare och rännor, samt för formar av hårda/icke-sugande material. Produkten rekommenderas för temperaturer ned till -10°C. Produkten är luktfri och ger snygg ytfinish utan missfärgning.

TEKNISK DATA

Viskositet vid 40°C	9 mm ² /s
Flampunkt	> 100°C
Biogent kolinnehåll ¹	97 %
Koldioxidavtryck (PCF) ²	191g CO ₂ /kg
Bionedbrytbar (Readily Biodegradable) ³	

Produkten kan lagras upp till tre år i obruten förpackning. Lagras ej i direkt solljus. Undvik lagring vid höga temperaturer.

PRODUKTSAMMANSÄTTNING

Utvecklad och tillverkad i Sverige av Biobase Sweden AB från förnyelsebara råvaror. Produkten är biobaserad enl. EN 16575:2014.

¹ASTM D6866

²Product Carbon Footprint (cradle to gate)

³Alla komponenter bryts ned till över 60% på 28 dagar i OECD 301B.

APPLICERING

Formmaterial

- Trä
 - Stål
 - Plast
 - Polystyren
- Appliceras i ett tunt jämnt skikt med lågtryckspruta eller roller. Torka av överflöd med trasa eller mopp för att undvika porbildning. Åtgång ca. 1 liter per 30-50 m².

MILJÖ & SÄKERHET

- Uppfyller REACH och är oklassad enl. CLP
- Är inte klassad som farligt gods
- Är biobaserad & bionedbrytbar

Produkten är BASTA-registrerad och är rekommenderad produkt hos

Byggvarubedömningen. Se produktens säkerhetsdatablad för fullständig information om hantering och säkerhet.



FÖRPACKNING

Våra förpackningar är tillverkade av återvunnen plast (PE).



KN-nummer 3403 99 00 00

