

BIO-ABSO

Oljeabsorbent

**Biobased &
Biodegradable**



TEKNISKT DATABLAD

BIO-ABSO är en biobaserat mycket effektiv oljeabsorbent som har utvecklats för att möta framtidens krav på miljövänlighet i ett fossilfritt samhälle.

BESKRIVNING

BIO-ABSO är en unik biobaserad absorbent för sanering av utsläpp av opolära ämnen som oljor, fetter och bränslen. Materialet är modifierad pappersmassa från svenskt skogsbruk. Absorptionsförmågan är mycket hög, minst 14 ggr den egna vikten. Materialet kan användas både i torra och våta miljöer och det tar bara upp olja, inte vatten. Materialet flyter på vatten och kan lätt samlas upp när oljan är absorberad.

One-pack (lösvikt) 1 kg/bulk



Användarinstruktion

1. Strö ut **BIO-ABSO** från ca. 40 cm höjd på det kontaminerade området. Utomhus måste man tillse att materialet inte blåser iväg innan det når marken.
2. Sprid ut materialet med en borste och låt oljan absorberas.
3. Samla ihop materialet med den absorberade oljan med en borste och överför till ett förvaringskärl, eller i påsen som materialet levereras i.
4. Sortera materialet som brännbart alternativt farligt avfall beroende på vilket ämne som sanerats.

ABSORBERANDE LÄNSAR & KUDDAR

Materialet finns också i form av flytande absorberande länsar som tar upp olja, men inte vatten.

Industry Boom

(ø 70 x 3000 mm, 0,9 kg)

Kan läggas på golvet i produktionslokaler, tex. runt oljefat där det finns risk för spill.



Marine Boom

(ø 130 x 3000 mm, 2,25 kg)

För inneslutning och sanering av utsläpp till havs, i sjöar och vattendrag, samt i hamnar. Länsarna kan kopplas samman med karbinhake/ring monterad på länsen.



Mini Boom

(ø 70 x 350 mm, 2,25 kg)

För blöta miljöer i tex. båtar (kölsvin och motorrum)



Pillow

(370 x 270 x 60 mm, 0,1 kg)

För verkstäder, industrier och miljöer där löst bulkmaterial inte är lämpligt. Produkten kan användas proaktivt till exempel under läckande maskiner och annan utrustning.



KN-nummer 4705 00 00 00