

# BIO-ATLE

Agent de démoulage d'asphalte

Biosourcé &  
Biodégradable

## FICHE TECHNIQUE

BIO-ATLE est un agent de démoulage d'asphalte d'origine biologique qui a été développé pour l'avenir afin de répondre aux exigences en matière de respect de l'environnement et d'indépendance vis-à-vis des ressources fossiles.

### DESCRIPTION

BIO-ATLE est un agent de démoulage d'origine biologique qui empêche l'asphalte de coller aux bordures, aux plaques d'égoût, aux camions, aux machines et aux outils. Résiste aux températures élevées sans génération de fumée ni d'odeur. N'affecte pas les propriétés d'enrobage à chaud de l'asphalte.

### DONNÉES TECHNIQUES

Température minimal de fonctionnement	-5 °C
Température d'auto-inflammation	>250 °C
Viscosité à 40°C	9 mm <sup>2</sup> /s
Point éclair	>100 °C
Teneur en biocarbone <sup>1</sup>	97 %
Classification allemande du risque lié à l'eau	WGK 1
Empreinte carbone <sup>2</sup> (kg CO <sub>2</sub> -eq/kg)	1.54
CO <sub>2</sub> absorbé à l'origine	-4.75
COV <sup>3</sup>	0 %
Facilement biodégradable <sup>4</sup>	

### COMPOSITION DU PRODUIT

Développé et fabriqué par Biobase Sweden AB à partir de matières premières renouvelables. Produit biosourcé selon la norme EN 16575:2014.

<sup>1</sup>ASTM D6866. <sup>2</sup>Empreinte carbone de la production du liquide (emballage non inclus) à la livraison (Cradle-to-Gate) basée sur une ACV vérifiée par un tiers selon la norme ISO 14040/14044. <sup>3</sup>Composés organiques volatils en % en poids. Le diesel fossile contient 93 % de COV. <sup>4</sup>Tous les composants se décomposent à plus de 60 % en 28 jours dans la section 301B de l'OCDE.

### MODE D'EMPLOI

- Antiadhésif** Le produit est appliqué en une couche mince et uniforme à l'aide d'un pulvérisateur à air comprimé à basse pression ou d'un rouleau à peinture. 1 litre couvre 30-50 m<sup>2</sup>.
- Solvabilité**
- Dégraissant**

### ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

- Conforme à REACH et non classé selon CLP
- Non classé comme marchandise dangereuse
- Biosourcé et biodégradable



Enregistré dans le système suédois BASTA et produit recommandé chez Byggarbetsnämningen.

Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour obtenir des informations complètes sur la sécurité et la manipulation.



### EMBALLAGE

Nos emballages (5, 20, 25, 208, 1000 litres) sont fabriqués en plastique recyclé (PE). La livraison du produit sur place est également possible via la station-service BASECAMP®.

Le produit peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert jusqu'à trois ans. Ne pas stocker à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes.



Numéro CN 3403 99 00 00

