

BIO-FOMO® 0

Utilisation hivernale huile de décoffrage

**Biobased &
Biodegradable**

FICHE TECHNIQUE

BIO-FOMO® 0 est une huile de décoffrage pour béton aux propriétés exceptionnelles à basse température. Le produit a été développé pour l'avenir afin de répondre aux exigences en matière de respect de l'environnement et d'indépendance vis-à-vis des ressources fossiles.

DESCRIPTION

BIO-FOMO® 0 est particulièrement adapté à une utilisation en hiver à des températures très basses. Le produit est recommandé pour des températures comprises entre -10 et -25°C. Le produit est inodore et donne une excellente finition de surface sans décoloration.

DONNÉES TECHNIQUES

Viscosité à 40°C	4 mm ² /s
Point d'éclair	87°C
Teneur en biocarbone ¹	99 %
PCF ²	237g CO ₂ /kg
Facilement biodégradable ³	

Le produit peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert jusqu'à trois ans. Ne pas stocker à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes.

COMPOSITION DU PRODUIT

Développé et fabriqué par Biobase Sweden AB à partir de matières premières renouvelables. Produit biosourcé selon la norme EN 16575:2014.

¹ASTM D6866

²Empreinte carbone du produit (du berceau à la porte).

³Tous les composants se décomposent à plus de 60 % en 28 jours dans la section 301B de l'OCDE.

MODE D'EMPLOI

Matériau

- Bois
- Acier
- Plastique
- Styromousse

Le produit est appliqué en une couche mince et uniforme à l'aide d'un pulvérisateur à air comprimé à basse pression ou d'un rouleau à peinture. Épongez l'excès d'huile avec un chiffon pour éviter la formation de pores. 1 litre couvre 30-50 m².

ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

- Conforme à REACH et CLP
- Non classé comme marchandise dangereuse
- Biosourcé et biodégradable

Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour obtenir des informations complètes sur la sécurité et la manipulation.

EMBALLAGE

Nos emballages sont fabriqués à partir de plastiques recyclés (PE).

CN-nombre 3403 99 00 00

