

# BIO-FOMO<sup>®</sup> 1

*Huile de décoffrage à faible viscosité*

**Biobased &  
Biodegradable**

## FICHE TECHNIQUE

BIO-FOMO<sup>®</sup> 1 est une huile de décoffrage biosourcée à faible viscosité qui a été développée pour répondre aux exigences futures en matière de respect de l'environnement dans une société sans composants fossile.

### DESCRIPTION

BIO-FOMO<sup>®</sup> 1 est adapté comme agent de démoulage pour les mélangeurs et les goulottes, ainsi que pour les coffrages en matériaux durs/non absorbants. Le produit est recommandé pour des températures jusqu'à -10 °C.

### DONNÉES TECHNIQUES

Viscosité à 40°C	9 mm <sup>2</sup> /s
Point d'éclair	> 100°C
Teneur en biocarbone <sup>1</sup>	97 %
PCF <sup>2</sup>	121g CO <sub>2</sub> /kg

Facilement biodégradable<sup>3</sup>

Le produit peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert jusqu'à trois ans. Ne pas stocker à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes.

### COMPOSITION DU PRODUIT

Développé et fabriqué par Biobase Sweden AB à partir de matières premières renouvelables. Produit biosourcé selon la norme EN 16575:2014.

<sup>1</sup>ASTM D6866

<sup>2</sup>Empreinte carbone du produit (du berceau à la porte).

<sup>3</sup>Tous les composants se décomposent à plus de 60 % en 28 jours dans la section 301B de l'OCDE.

### MODE D'EMPLOI

#### Matériau

- Bois
- Acier
- Plastique
- Styromousse

Le produit est appliqué en une couche mince et uniforme à l'aide d'un pulvérisateur à air comprimé à basse pression ou d'un rouleau à peinture. Épongez l'excès d'huile avec un chiffon pour éviter la formation de pores. 1 litre couvre 30-50 m<sup>2</sup>.

### ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

- Conforme à REACH et non classé selon CLP
- Non classé comme marchandise dangereuse
- Biosourcé et biodégradable

Enregistré dans le système suédois BASTA et produit recommandé chez Byggvarubedomningen.



Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour obtenir des informations complètes sur la sécurité et la manipulation.



### EMBALLAGE

Nos emballages sont fabriqués à partir de plastiques recyclés (PE).



CN-nombre 3403 99 00 00

