

# BIO-FOMO® 2

Allzweck Betontrennmittel

Biobased &  
Biodegradable

## TECHNISCHES DATENBLATT

BIO-FOMO® 2 ist ein biobasiertes Trennmittel mittlerer Viskosität, das für die Zukunft entwickelt wurde, um den Anforderungen an Umweltfreundlichkeit und Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen gerecht zu werden.

### BESCHREIBUNG

BIO-FOMO® 2 ist ein Allzweckprodukt für die meisten Arten von Betonarbeiten und Formmaterialien. Das Produkt wird für den Einsatz bis -5°C empfohlen. Das Produkt ist geruchlos und ergibt ein hervorragendes Oberflächenfinish ohne Verfärbung.

### TECHNISCHE DATEN

Einsetzbar bis		-5 °C
Viskosität bei 40°C		13 mm <sup>2</sup> /s
Flammpunkt		>100 °C
Gehalt an Biokohlenstoff <sup>1</sup>		97 %
Wassergefährdungsklasse		WGK 1
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck <sup>2</sup>	(kg CO <sub>2</sub> -eq/kg)	1,57
CO <sub>2</sub> -Aufname		-4,69

VOC <sup>3</sup>		0 %
Leicht biologisch abbaubar <sup>4</sup>		

### ZUSAMMENSETZUNG DES PRODUKTS

Utvecklad och tillverkad i Sverige av Biobase Sweden AB från förnyelsebara råvaror. Produkten är biobaserad enl. EN 16575:2014.

<sup>1</sup>ASTM D6866 <sup>2</sup>CO<sub>2</sub>-Fußabdruck für die Herstellung der Flüssigkeit (ohne Verpackung) bei Lieferung (Cradle-to-Gate) basierend auf einer unabhängig verifizierten LCA gemäß ISO 14040/14044. <sup>3</sup>Flüchtige organische Verbindungen in Gewichts-%. <sup>4</sup>Alle Komponenten werden in OECD 301B in 28 Tagen auf über 60 % abgebaut.

### GEBRAUCHSANWEISUNG

#### FORMMATERIAL

- |   |   |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Holz    | Das Produkt wird in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht mit einem Niederdruck-Druckluftsprühergerät oder einer Farbbrolle aufgetragen. Wischen Sie überschüssiges Öl mit einem Lappen auf, um Porenbildung zu vermeiden.<br>1 Liter reicht für 30-50 m <sup>2</sup> . |
| <input checked="" type="checkbox"/> Stahl   |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Plastik |   |
| <input type="checkbox"/> Polystyrol         |   |

### UMWELT & SICHERHEIT

- REACH-konform und nicht klassifiziert gemäß CLP
- Nicht als Gefahrgut eingestuft
- Biobasiert & biologisch abbaubar



Registriert im schwedischen BASTA-System und empfohlenes Produkt bei Byggvarubedömningen.



Im Sicherheitsdatenblatt des Produkts finden Sie alle Informationen zur Sicherheit und Handhabung.

### VERPACKUNG

Unsere Verpackungen (5, 20, 25, 208, 1000 Liter) bestehen aus recyceltem Kunststoff (PE). Eine Lieferung des Produktes vor Ort ist auch über die BASECAMP® Tankstelle möglich.

Das Produkt kann in der ungeöffneten Originalverpackung bis zu drei Jahre gelagert werden. Nicht in direktem Sonnenlicht oder bei extremen Temperaturen lagern.



KN-Code 3403 99 00 00

