Biobase Sweden AB
Ostmästargränd 8C, SE-120 40 Årsta, SWEDEN
www.bioba.se info@bioba.se +46-(0)8-520 275 90

MADE IN SWEDEN

BIO-FOMO® 2

Huile de décoffrage universelle

Biosourcé & Biodégradable

FICHE TECHNIQUE

BIO-FOMO®2 est une huile de décoffrage biosourcée à viscosité moyenne qui a été développée pour répondre aux exigences futures en matière de respect de l'environnement et réduire la dépendance aux ressources fossiles.

DESCRIPTION

BIO-FOMO®2 est un produit universel adapté à la plupart des coulées et des coffrages. Convient aux applications verticales et horizontales. Le produit est recommandé pour des températures jusqu'à -5 °C. Le produit est inodore et offre une belle finition de surface sans décoloration.

DONNÉES TECHNIQUES

Température minimale d'utilisation	-5 °C
Viscosité à 40°C	13 mm^2/s
Point éclair	>100 °C
Teneur en carbone biosourcé[1]	97 %
Classe allemande de danger pour l'eau	WGK 1
Empreinte carbone[2] GWP-GHG	1,69 (kg CO_2-eq/kg)
EPD-IES-0025719:003[3]	
COV[4]	0 %
Facilement biodégradable[5]	

COMPOSITION DU PRODUIT

Développé et fabriqué par Biobase Sweden AB à partir de matières premières renouvelables. Produit biosourcé selon la norme EN 16575:2014.

MODE D'EMPLOI

MATÉRIAU DE FORME

- ☑ **Bois**
- ☑ **Acier**
- ☑ **Plastique**
- ☐ Polystyrène

Le produit est appliqué en une couche mince et uniforme à l'aide d'un pulvérisateur à air comprimé à basse pression ou d'un rouleau à peinture. Épongez l'excès d'huile avec un chiffon pour éviter la formation de pores. 1 litre couvre 30–50 m^2.

ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

- Conforme à REACH et non classé selon CLP
- Non classé comme marchandise dangereuse
- Fiche de données de sécurité disponible

EPD INTERNATIONAL EPD SYSTEM

BASTA ALFA

Enregistré dans le système suédois BASTA avec la note ALFA et produit recommandé chez Byggvarubedömningen.

EMBALLAGE

Nos emballages (5, 20, 25, 208, 1000 litres) sont fabriqués en plastique recyclé (PE). La livraison du produit sur place est également possible via la station-service BASECAMP®

Le produit peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert jusqu'à trois ans. Ne pas stocker à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes.

Numéro CN 3403 99 00 00



[1]ASTM D6866.
[2]Empreinte carbone (Cradle-to-Grave) du liquide (emballage non inclus) basée sur une ACV vérifiée par un tiers conformément aux normes ISO 14040/14044.
[3]EPD International AB : https://www.environdec.com/library/epd25719
[4]Composés organiques volatils en % en poids
[5]Tous les composants se décomposent à plus de 60 % en 28 jours selon l'OCDE 301B.