

BIO-FOMO[®] 3

Huile de décoffrage à haute viscosité

**Biobased &
Biodegradable**

FICHE TECHNIQUE

BIO-FOMO[®] 3 est une huile de décoffrage biosourcée à viscosité supérieure qui a été développée pour répondre aux exigences futures en matière de respect de l'environnement dans une société sans composants fossile.

DESCRIPTION

BIO-FOMO[®] 3 est particulièrement adapté aux coffrages en matériaux poreux, comme le bois et le contreplaqué, ainsi qu'aux applications verticales. Le produit est recommandé pour des températures supérieures à +5 °C.

DONNÉES TECHNIQUES

Viscosité à 40°C	27 mm ² /s
Point d'éclair	> 100°C
Teneur en biocarbone ¹	99 %
PCF ²	116g CO ₂ /kg

Facilement biodégradable³

Le produit peut être conservé dans son emballage d'origine non ouvert jusqu'à trois ans. Ne pas stocker à la lumière directe du soleil ou à des températures extrêmes.

COMPOSITION DU PRODUIT

Développé et fabriqué par Biobase Sweden AB à partir de matières premières renouvelables. Produit biosourcé selon la norme EN 16575:2014.

¹ASTM D6866

²Empreinte carbone du produit (du berceau à la porte).

³Tous les composants se décomposent à plus de 60 % en 28 jours dans la section 301B de l'OCDE.

MODE D'EMPLOI

Matériau

- Bois
- Acier
- Plastique
- Styromousse

Le produit est appliqué en une couche mince et uniforme à l'aide d'un pulvérisateur à air comprimé à basse pression ou d'un rouleau à peinture. Épongez l'excès d'huile avec un chiffon pour éviter la formation de pores. 1 litre couvre 30-50 m².

ENVIRONNEMENT & SÉCURITÉ

- Conforme à REACH et non classé selon CLP
- Non classé comme marchandise dangereuse
- Biosourcé et biodégradable

Enregistré dans le système suédois BASTA et produit recommandé chez Byggvarubedomningen.



Consultez la fiche de données de sécurité du produit pour obtenir des informations complètes sur la sécurité et la manipulation.



EMBALAGE

Nos emballages sont fabriqués à partir de plastiques recyclés (PE).



CN-nombre 3403 99 00 00

